

RIDER R 65 FD 80

FREGADORA CONDUCTOR SENTADO RIDER

Rider R 65 es la nueva fregadora conductor sentado, compacta, de la gama Ghibli & Wirbel. 65 litros de capacidad, combinados con una elevada productividad (4000 m²/h) y autonomía, garantizan la solución perfecta en cada tipo de ambiente. Todos los detalles de Rider se han estudiado para garantizar al máximo la ergonomía y la sencillez en la utilización. La característica fundamental es la increíble maniobrabilidad; insuperable a ras del muro, cuando gira sobre sí misma (U-turn) Rider da lo mejor de sí gracias a un ángulo de dirección de tan solo 115 cm, que le permite moverse sin problemas incluso en las zonas más difíciles. El poco ruido, además, hace que Rider sea adecuada para la limpieza diaria y en ambientes "sensibles" (hospitales, asilos de ancianos, escuelas). La versión FD 80, con tracción delantera, presenta un grupo cabezal verdaderamente innovador: 800 mm anchura de trabajo, cuatro cepillos que "envuelven" la parte delantera de Rider y garantizan una cobertura máxima y eficacia de lavado gracias también a una fuerte presión en el suelo. El secador (850 mm) se adapta naturalmente al movimiento de la máquina, garantizando resultados perfectos de secado en cualquier tipo de superficie, incluso en curvas estrechas y en los cambios de dirección más netos. La versión BC dispone de cargabaterías y baterías a bordo (105 Ah).



Sistema de elevación/regulación manual (secador, cabezal, agua)



Acceso ágil a todos los componentes



Depósito de recuperación: acceso y limpieza fáciles



Secador de altas prestaciones



Instalación y desmontaje inmediato de los cepillos



Cabezal innovador con cepillo cuádruple (800 mm)



Inversión "en U" en solo 115 cm



Ágil y compacta: ideal para los espacios estrechos

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
RIDER R 65 FD 80	10.0804.00	1
RIDER R 65 FD 80 BC	13.0804.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Anchura pista lavado	mm	800
Anchura de aspiración	mm	850
Rendimiento horario (teórico/real)	m ² /h	4000 - 2400
Alimentación		Batería 24 V
Potencia instalada	W	2050
Avance		Tracción
CEPILLOS		
Diámetro - Pad x número	mm - pulgadas x nr	205 - 8" x 4
Potencia del motor x número	W x nr	200 x 4
Velocidad motor	revoluciones/min.	210
Peso cabezal - presión específica	Kg - g /cm ²	35/25,4
TRACCIÓN		
Potencia motor	W	700

Velocidad de avance máxima	Km/h	5
Pendencia máxima superable con plena carga	%	5
ASPIRACIÓN		
Potencia motor	W	550
Depresión (columna de agua)	mbar/mmH2O	1791
Caudal de aire	l/s	30
Ruido	dB(A)	64
DEPÓSITO		
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	65
Capacidad recuperación	l	65
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	163/243
Dimensión	mm	1150x780x1425

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 8" polipropileno Ø 0,6 (*)	4905-0038-0
Cargabaterías externo 24 V 20 A (**)	18.0063.00
Set de 2 baterías 12V 105 Ah (**)	18.0001.00
Goma delantera grupo secador EPDM 850 mm	2705-0019-1
Goma trasera grupo secador para 850 mm	2705-0020-3

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Disco arrastrador 8"	4915-0012-0
Cepillo 8" Tynex	4905-0042-0
Goma trasera grupo secador en poliuretano 850 mm	2705-0020-4

(*) 4 cepillos en accesorios suministrados

(**) Para versión BC